



VINC CUVÉE

- Alto Rendimiento en retención de gases.



CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

TCA migrable - libre de TCA ⁽¹⁾ (ISO 20752)

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Longitud (estándar): 48 mm (+/- 0,5) | **NCA - 4,0** (ISO 9727-1; ISO 2859; ISO 4710)

Diámetro (estándar): 30,5 / 31 mm (+/- 0,3) | **NCA - 1,5** (ISO 9727-1; ISO 2859; ISO 4710)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Granulometría: 0,5 - 2,0 mm | **NCA - N.A.** (Método Interno)

Densidad: 245 - 305 kg/m³ | **NCA - 4,0** (ISO 9727-2; ISO 2859)

Humedad: 4 - 8 % | **NCA - 2,5** (ISO 9727-3; ISO 2859)

Torsión: ≥ 40 daN.cm | **NCA - N.A.** (NP 2803-6; ISO 2859)

LAVADOS DISPONIBLES



Natura

100% de nuestros gránulos son sometidos al proceso *Vapex*^{*}.

⁽¹⁾ Inferior a 0,5 ng/L with NCA 0,65 entre 0,5-1,0 ng/L (ISO 20752)

N.A. - No Aplicable | NCA - Nivel de Calidad Aceptable

Edición: Enero 2019